

HI TEMP ACID 1000

Ficha Técnica

HI TEMP ACID 1000 es un detergente ácido desincrustante especialmente formulado para limpieza de sistemas CIP, además puede aplicarse por inmersión y sistemas COP, en equipos de recepción, almacenamiento, transferencia, procesamiento, envasado de plantas procesadoras de alimentos y bebidas e instalaciones pecuarias. **HI TEMP ACID 1000** está diseñado para penetrar y disolver escalas minerales (Calcio, Fosfatos, Magnesio) manteniendo el pasivado de los equipos de acero inoxidable.

- PROPIEDADES:**
Apariencia: Líquido claro
Color: Incoloro
Olor: Fuerte a ácido
Densidad: 1.214 g/mL
Ácido Fosfórico: 7.0-8.50 % (H₃PO₄)
Ácido Nítrico: 24-28 % (HNO₃)
Espuma: Baja
- INDICACIONES DE USO:** Está diseñado para aplicaciones en sistemas CIP, inmersión y sistemas COP. Se recomienda para un mejor desempeño del producto, utilizar agua suavizada en el enjuague inicial a 50°C. Lave con detergente alcalino, alcalino-clorado o neutro, enjuague y aplique **HI TEMP ACID 1000** con un tiempo de contacto recomendado de 10 a 60 minutos dependiendo de la carga residual presente, método de limpieza y tipo de proceso. Enjuague después de la aplicación y sanitice según se requiera. También puede usarse en forma manual. No deberá ser usado sobre superficies de metales suavestales como el acero galvanizado.
- DOSIFICACIÓN:** Dependiendo de la aplicación utilice de 10 a 82 mililitros de **HI TEMP ACID 1000** por litro de agua para una concentración de 3000 ppm a 25,000 ppm de acidez total.
- TEMPERATURA:** Temperatura recomendada de 50 a 100° C.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A SU ASESOR TÉCNICO

Distribuido en México por:

NUPLEN Comercializadora, División Químicos S.A. de C.V.
Av. Adolfo Aymes No. 107 Cd. Industrial Torreón, Torreón, Coahuila C.P.27019
Tel. (871) 759 08 50, Atención a Clientes: (871) 759 08 73

Última Revisión Jul 22
QLT-FT-043