

SUPER DUTY

Ficha Técnica

SUPER DUTY Es un detergente alcalino clorado diseñado para limpiezas por recirculación en tanques, líneas y equipos de ordeño. **SUPER DUTY** es una formulación que contiene una concentración alta de hidróxido de sodio que ayuda para una mejor remoción de sólidos incrustados durante el proceso. Además, **SUPER DUTY** puede ser empleado para limpiezas COP en diferentes aplicaciones y como coadyuvante para el lavado en lavanderías textiles.

- PROPIEDADES:**
 - Apariencia: Polvo con microperlas
 - Color: Blanco
 - Cloro: 2.4-3.5% como cloro disponible
 - Alcalinidad (Na₂O): 44.5 – 54.0%
 - Solubilidad en agua: En todas proporciones
 - Espuma: Baja
 - pH (En solución al 1%): 12 – 14
- INDICACIONES DE USO:** El principal uso del **SUPER DUTY** es la limpieza CIP por recirculación en tanques, líneas y equipos de ordeño y proceso. Sin embargo, este producto puede ser aplicado por inmersión, asperjado y COP a instrumentos, equipos y superficies dentro de las áreas de recepción, almacenamiento, transporte, proceso y envasado de fábricas procesadoras de alimentos y bebidas; y establos lecheros. Para aplicaciones en lavanderías agregue al equipo la dosificación recomendada.
- DOSIFICACIÓN:** Use de 5 a 7.5 gramos de **SUPER DUTY** por litro de agua para limpiezas CIP, COP, inmersión y asperjado. El tiempo de recirculación puede variar de 8 a 10 minutos dependiendo de la carga residual presente, método de limpieza y tipo de proceso, puede variar concentración, tiempo y temperatura. Para lavado de textiles, use de 0.10 a 5 gramos de **SUPER DUTY** por L de carga en la lavadora.
- TEMPERATURA:** La temperatura recomendada es de 70 a 75°C al inicio.

NOTA: Para aplicaciones textiles, se recomienda una temperatura de 60 a 90°C, **EVALUE SU PROCEDIMIENTO DE LAVADO** realizando pruebas con textiles dependiendo de la carga de residuos o mugre, evite afectaciones a los textiles. La concentración y temperatura de uso depende del tipo de textil y grado de suciedad.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A SU ASESOR TÉCNICO

Hecho en México por:

NUPLEN Comercializadora, División Químicos S.A. de C.V.
Av. Adolfo Aymes No. 107 Cd. Industrial Torreón, Torreón, Coahuila C.P.27019
Tel. (871) 759 08 50, Atención a Clientes: (871) 759 08 73

Última Revisión Jul 22
QLT-FT-080